





2. Установка системы


2.1 Программа SETUP

Для установки системы на компьютер с операционными системами WINDOWS -NT, 2000, XP, необходимо зарегистрироваться с правами системного администратора.

Порядок установки системы.

1. Запустите программу SETUP.EXE на дистрибутивном носителе.
2. В окне *Выберите устанавливаемые компоненты* щелкните на названии компонента, а затем на кнопке . Можно выбрать все компоненты сразу, сделав щелчок на кнопке .

Для удаления компонентов из списка служат кнопки  и .

3. Щелкните на кнопке . В окне *Введите каталог для установки* (рис.2-2) с именем корневого каталога, куда устанавливается система. По умолчанию будет предложен каталог C:\PLCWIN. Имя каталога можно изменять произвольным образом.





Рис. 2-1

4. Щелкните на кнопке . В окне *Подтверждение* (рис.2-3) щелкните на кнопке **Yes**. Файлы с расширением *plc* будут связаны с системой **UltraLogik**.




Рис. 2-2

При успешном завершении установки, программа SETUP создаст программную группу **UltraLogik** и выведет следующее окно:




Рис. 2-3

Для завершения программы установки Щелкните на кнопке **ОК**.

В процессе установки программа *Setup* создает следующую структуру каталогов




Рис. 2-4

В папке Bin размещается исполняемый модуль и файлы справки.

В папке DEMO – демонстрационные проекты для обучения.

В папке FBD – библиотеки FBD

В папке OEM – библиотеки компонентов OEM

В папке UN32 – утилиты и драйверы для поддержки сетевых приложений.

2.2 Устройство защиты

Каждая копия системы **UltraLogik** снабжается аппаратным устройством защиты от не-санкционированного копирования, которое должно быть подключено к параллельному порту компьютера **LPT1**. Базовый адрес порта должен быть **378H**. Питание устройства защиты осуществляется через соединитель порта USB или через разветвитель питания клавиатуры.